

# PRX

Stampante Telematica  
veloce ed affidabile

**ITAL**  
*Retail*

ZUCCHETTI

Registratore  
Telematico



## OMOLOGATA PER DOCUMENTO COMMERCIALE DIGITALE

PRX è la Stampante Telematica di Italtail che si caratterizza per alta velocità di stampa ed affidabilità.

Il menu di programmazione dà accesso rapido a tutte le funzioni legate all'invio telematico dei corrispettivi con tracciato XML 7.0. La sua stampante termica è dotata di autocutter progettato per eseguire oltre 2 milione di tagli, impiega rotoli carta da 80 mm di larghezza e può stampare fino ad una velocità di 280 mm/sec. Grazie all'alta risoluzione di stampa è possibile personalizzare i documenti commerciali con loghi di intestazione e fine scontrino. Il sensore di fine carta e il sistema Easy Loading agevolano le operazioni di sostituzione del rotolo carta.

PRX è collegabile con Display QD a torretta, disponibile sia in versione mono che bifacciale.

Per la scelta della tastiera sono disponibili sia la versione a membrana da 30 tasti con display operatore integrato, che la versione meccanica ergonomica a 35 tasti. È inoltre possibile collegare anche una comune tastiera USB.

Tramite le tre porte di comunicazione integrate (RS232, Ethernet e USB), PRX è collegabile con PC Windows e soprattutto con moderni Android POS, per accedere alle funzionalità evolute offerte dai software di punto cassa RistorAndro e CashAndra specifici per la Ristorazione e per il Retail.



### Tracciato corrispettivi XML 7.0

Registratore di cassa Telematico omologato per l'invio dei corrispettivi con tracciato XML 7.0

### Lotteria degli Scontrini

Acquisizione rapida e precisa dei codici lotteria, anche dal display dello smartphone, tramite collegamento con barcode reader Italtail (opzionale)

# PRX

## Prestazioni e specifiche tecniche

- Menu tecnico ed esercente per tutte le funzioni e programmazioni legate all'invio telematico dei corrispettivi
- Possibilità di emettere documento commerciale digitale (pdf firmato)
- Omologato per l'upgrade da remoto con firmware fiscale firmato
- Visualizzazione contenuto memoria di dettaglio su PC tramite collegamento a porta USB
- Cambio automatico ora legale / solare
- Ce Fiscal RX Configurator per programmazione da PC
- Stampa rapida copia documento commerciale di vendita
- Gestione e stampa automatica delle statistiche di vendita
- Loghi grafici in testa e coda scontrino
- Stampa dettaglio pagamenti
- Omologato per emissione documento commerciale di annullo e documento commerciale di reso
- Funziona annullo e annullo scontrino
- Funzione emissione "scontrino parlante" (documento commerciale detraibile) e scontrino regalo
- Messaggio scorrevole e di cortesia programmabile
- Memoria di riepilogo da 3.000 chiusure giornaliera
- Memoria di dettaglio SD da 6 M di righe
- 14 forme di pagamento
- 10 modificatori conto
- 12 aliquote IVA (5 programmabili)
- Gestione Ventilazione IVA e Ventilazione IVA mista
- Protocolli di comunicazione Custom, Custom DLL, Fasy Xon/Xoff, Custom Xon/Xoff, Web Service
- Programmazione intestazione su 9 righe fino a 44 caratteri per linea

Rivenditore autorizzato

**ITAL**  
*Retail*  
**ZUCCHETTI**

**ITALRETAIL s.r.l. a socio unico**  
Via del Paracadutista, 11  
42122 REGGIO EMILIA  
Tel. 0522 23.20.60  
Email: [info@italretail.it](mailto:info@italretail.it)  
[www.italretail.it](http://www.italretail.it)

Tutti i diritti riservati, in particolare nei casi di brevetti o marchi registrati, con riserva di cambiamenti per quanto riguarda la fornitura e le caratteristiche tecniche. Dettagli, descrizioni, illustrazioni sono forniti solo a titolo informativo e non sono vincolanti.

## Tastiera e Display



- Tastiera alfanumerica a 35 tasti configurabile con tasti meccanici e 5 reparti diretti di default
- Tastiera a membrana con 30 tasti e 2 reparti diretti di default con display integrato
- Display LCD a torretta a retroilluminazione blu da 2 righe x 20 caratteri, monofacciale o bifacciale

## Stampante



- Singola stazione di stampa termica
- Sistema "Easy Loading" per cambio rotolo semplificato
- Autocutter progettato per oltre 2 M di tagli
- Sensore di fine carta
- Larghezza carta: 80 +/- 0,5 mm
- Diametro rotolo: 90 mm
- Velocità di stampa: 280 mm/sec

## Interfacce e Alimentazione



- 1 x RS232 per collegamento scanner seriali, PC e bilance
- 1 x USB host per collegamento tastiera
- 1 x USB slave per collegamento PC
- 1 x Ethernet per collegamento PC e Android POS
- 1 x porta apertura cassetto 24V (6V, 12V opzionali)
- 1 x porta collegamento display
- 1 x SD Slot
- Alimentatore da rete: switching esterno AC 100-240V / DC 24V,2,5A

## Dimensioni



- Dimensioni: 135 (L) x 210 (P) x 155 (H) mm